USB Protector Head FH 240

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Wichtigkeit des FH-Faktors

- Wasserabweisende und hochdiffusionsoffene Dachbahn
- Der FH-Faktor verbessert die Reaktion bei Brandeinwirkung
- Wasserabweisend, auch bei extremen Wetterbedingungen
- UV-beständig, auch bei langer Sonneneinstrahlung

new product

Zusammensetzung:

1. Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP
2. UV50 PUR-Film, monolithisch, elastisch
3. Schutzschicht aus PP

Eigenschaften:

Klassifizierung:

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
02050224	02020224	1,5	50	1500
020502240	020202240	3,0	50	3000

Technisches Datenblatt

Material		**PP-composite**
Film		**UV50 PUR**
Farbe		**Tabak**
Beständigkeit unter PV-Anlagen		**JA**
Flächengewicht	EN 1849-2	**240 g/m²**
Dicke		**0,93 mm**
Sd-Wert	EN ISO 12572	**0,1 m**
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	**~ 200 g/m²/24 h**
Wassersäule	EN 20811	**>800 cm**
Schlagregentest	TU Berlin	**bestanden**
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	**390 / 290 N/50mm**
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	**30 / 50 %**
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	**300 / 400 N**
Brandverhalten	EN 13501-1	**E**
UV-Beständigkeit		**8 Monate**
Temperaturresistenz		**-40°/+120°C**

*MD = längs CD = quer

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird