

USB Elefant 250

08

U1



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Dick, rau und haltbar

- Wasserdichte und hochdifusionsoffene Dachbahn
- Dank des Bikom UV10-Funktionsfilm optimierte Performance mit 20 Jahre Garantie
- Ideal für die Abdichtung von Steildächer in Holz oder anderen Baumaterialien
- Raue Oberfläche, kompatibel für PU-Schaum oder Mörtel
- Hohe Wasserdichtheit auch bei starkem Regen

new product

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	250 g/m ²
Dicke		1,10 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,07 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Wassersäule	EN 20811	>800 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	440 / 330 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	330 / 360 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		6 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +100°C

Zusammensetzung:

- Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP ①
- UV10 Bikom-Film, monolithisch, elastisch ②
- Schutzschicht aus PP ③

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
-	02020234	1,0	40	800
02050150	02020233	1,5	40	1200
020501500	020202330	3,0	30	1800

*MD = längs CD = quer

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird