

ELAPRO 1k-CRYL

02
U7



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Einfache Verarbeitung

- Umweltfreundlich, gesundheitlich unbedenklich
- Lösemittelfrei und geruchsneutral
- Wirtschaftliche Kleinflächenabdichtung
- Schnelle Aushärtung auch bei sehr trockener Witterung
- Verarbeitbar auf restfeuchten mineralischen Untergründen

Eigenschaften:



Grundierungsempfehlungen (weitere Untergründe auf Anfrage)

Mineralische Untergründe	Beton und Estrich (genutzte Flächen) = ELAPRO Primer UN Beton und Putz (Details, Anschlüsse), Bitumenbahn beschiefert/besandet, Glas, Holzwerkstoffe (Leimholz, OSB u.a.), Holz (unbehandelt), Klinker = Primer nicht benötigt
Kunststoffbasierte Untergründe	EPDM, EVA, FPO/TPO, GFK, PIB, PVC (Folie) = ELAPRO Primer KS PVC (hart) = Primer nicht benötigt
Metallische Untergründe	Aluminium, Edelstahl, Stahl = ELAPRO Primer UN Kupfer, Zink = Primer nicht benötigt

Prüfnachweise

ETA auf der Grundlage von EAD 030350-00-0402	18/0987 (W3 - 25 Jahre)
Bauwerksabdichtung PG-FLK	-
Wurzelfest gemäß FLL-Prüfung und DIN EN 13948	-
Beanspr. durch Feuer von außen DIN 4102-7 und DIN EN 13501-5	Klasse B _{roof} (t1)
EMICODE® EC 1PLUS nach GEV	-
Ökotoxizitätstest 04/021102-1	-
EMICODE® EC 1PLUS nach GEV	JA

Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Inhalt (kg)
0401010505	schwarz	5
0401010405	seidengrau	5

Einsatzgebiete

Flächen, Details und Anschlüsse:

Wirtschaftliche Kleinflächenabdichtung

- Flachdach
- Balkon
- Terrasse
- Loggia
- Laubengang
- Bodentiefe Fenster- und Türanschlüsse zu Balkon, Loggia, Laubengang und Terrasse