

# Wellschrauben & Abstandssets

11

## Wellschrauben mit Bohrspitze:

Zur Befestigung von Faserzementplatten auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen, mit Räumflügel, Dural 1000 ST.

U6



### Wellschrauben mit Bohrspitze

Artikel	Maße (mm)	Verp. (Stk.)
10651159	6,5 x 115 für Holz	100
10651309	6,5 x 130 mm für Holz	100
FZ63110	6,3 x 105 für Metall 1,5-6 mm	110
FZ63155	6,3 x 155 für Metall 1,5-6 mm	100
FZ63115	6,3 x 110 für Metall 5-12 mm	115

## Wellschrauben "PID":

Mit Regenhütchen und EPDM-Pilzdichtung vormontiert.



### Wellschrauben "PID"

Artikel	Maße (mm)	Verp. (Stk.)
1080909	8 x 90 verzinkt	100
1081209	8 x 120 verzinkt	100
1081309	8 x 130 verzinkt	100
1081509	8 x 150 verzinkt	100
1081809	8 x 180 verzinkt	100
1000004	Regenhütchen lose	100
1000009	Pilzdichtung EPDM lose	100

## Abstandssset für Well- und Trapezprofilplatten:

Ein-Mann-Montage, Arbeitsgang Vorbohren der Unterkonstruktion entfällt, deutlich verbesserte Dichtigkeit, ersetzt herkömmlichen Abstandshalter, patentierte Distanzpreizhülse, Set ist komplett vormontiert mit Schraube, Dichtung und Hülse



### Abstandssset Edelstahl A2 farbig

Artikel	Maße (mm)	Verp. (Stk.)
DSH3A4850	Für Höhe 17-20, Plattenstärke 3, auf Holz	50
DSH3Z5550	Für Höhe 17-20, Plattenstärke 3, auf Metall	100

Weitere Höhen und Plattenstärken auf Anfrage