

# DS Reflex A2 / 140

50  
U1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Die feuerbeständige Dampfsperre

- Dampfsperre
- Brandverhalten Klasse A2
- Reflektierende Oberfläche für die Verbesserung der thermischen Leistung des Dämmpakets
- Ideal für die Luftabdichtung der Gebäudehülle
- Leicht und einfach zu handhaben für die Verlegung auf vertikale Oberflächen oder in Zwischendecken



new  
product



### Zusammensetzung:

- ① Aluminium-Film
- ② Glasfaser

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
02010345	-	1,2	50	2880

### Eigenschaften:



### Klassifizierung:



### Technisches Datenblatt

Material	Glasfaser und reines Aluminium	
Farbe	Aluminium	
Flächengewicht	EN 1849-2	140 g/m <sup>2</sup>
Dicke		0,10 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	>2500 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 0,01 g/m <sup>2</sup> /24 h
Wasserdichtheit	EN 13984	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	1300 / 1200 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	2,6 / 3,5 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	143 / 144 N
Brandverhalten	EN 13501-1	A2-s1,d0
Temperaturresistenz		-40°/+100°C

\*MD = längs CD = quer

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird